

D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanki asfaltowej- warstwa ścieralna.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych budowanych na gorąco w ciągu ulicy B. Żeleńskiego w Chełmie Śląskim.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowane jako dokument przetargowy w zleceniu i wykonaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej grubości 4 cm w konstrukcji drogi transportu rolnego wymienionych w punkcie 1.1.

5.6. Wbudowanie mieszanki

5.6.1. Przygotowanie podłoża.

Przed przystąpieniem do układania warstwy ścieralnej podłoże winno być skroplone emulsja bitumiczna.

5.6.2. Warunki ogólne

Układanie warstwy ścieralnej nawierzchni musi odbywać się w warunkach atmosferycznych sprzyjających, w temperaturze powyżej 10 C .

5.6.3. Warunki dla układarki.

Układanie mieszanki winno się odbywać przy użyciu mechanicznej układarki.

5.6.4. Układanie

Przed przystąpieniem do układania warstwy winna być wyznaczona *niweleta*.